



DECAPANTE CERAMICAS Y GRES

**Limpia en profundidad y decapa
la suciedad incrustada.**

CARACTERISTICAS

Los diferentes productos de acabado y de mantenimiento ensucian y destiñen los suelos de cerámica y gres. El decapante presenta una doble acción : elimina la suciedad incrustada y decapa las capas de emulsiones y de productos de mantenimiento. Sus embaldosados recuperan su belleza original del soporte.

APLICACIÓN

Lleve guantes.

1. En un cubo, diluir 1 volumen de decapante por 4 volúmenes de agua tibia.
2. Aplicar con una bayeta insistiendo con el cepillo de fregar en las zonas más sucias.
3. Dejar actuar de 10 a 15 min.
4. Aclarar varias veces con agua caliente y dejar secar.

Para zonas particularmente sucias, utilizar el decapante puro.

Dejar actuar 15 min. Frotar con un cepillo de grama para acelerar el desprendimiento y después aclarar.

CONSEJO

Después de la limpieza, aplicar el Protector - Embellecedor de cerámica y gres. Protegerá su suelo contra las manchas y le proporcionará un brillo duradero.

PRECAUCIONES DE USO

C : CORROSIVO

R35 : Provoca quemaduras graves.

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39 : Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S45 : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

S51 : Úsense únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene metasilicato de disodium.

Evitar temperaturas inferiores <0°C.

Contiene Menos de 5% : EDTA, agente superficie no iónica
Perfume, benzisotiazolinon, metilisotiazolinon.

Secado

24 h

Rendimiento por capa :

1L = +/- 20 m²

Material : bayeta

**Limpieza de las
herramientas :** Agua

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.liberon.es