



## Aceite que nutre y protege las maderas muy utilizadas

- Aspecto natural mate
- Secado rápido



### CARACTERÍSTICAS:

Protege de las manchas, de la grasa y es termo resistente. Impermeabiliza todo tipo de madera bruta o ya tratada. Recomendado para maderas claras.

\*El Aceite Cocinas y Baños supera la prueba de inocuidad química (según la norma NF EN 1186 partes 1,2 y 3): tiempo de contacto de los alimentos sólidos ácidos y grasos limitado a 2 horas.

### APLICACIÓN:

La preparación de la madera es un paso indispensable para conseguir un buen resultado.

- Madera en bruto o con aceite: lijar suavemente con papel de grano fino y eliminar el polvo.
- Madera barnizada o pintada: Decapar y lijar hasta obtener la madera bruta.
- Madera encerada: desencerar.

Agitar bien antes de usar. Aplicar generosamente la 1ª capa con pincel. Dejar secar 30 min. Aplicar una 2ª capa siguiendo el mismo procedimiento. Esperar al menos 24 h.

### CONSEJOS:

Mantenimiento diario con una esponja húmeda. En caso de desgaste localizado, aplicar un poco de aceite con pincel.

### PRECAUCIONES DE USO:

No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Cerrar el bote después de su uso. No tirar los residuos por el desagüe. Limpieza de las herramientas: agua. Valor límite para este producto (cat A/e): 130g/L (2010). Este producto contiene max 5g/L COV.

**SECADO**  
entre capas:  
30 min  
SECADO completo:  
24 h

**RENDIMIENTO:**  
250ml=+/- 3m<sup>2</sup>

**HERRAMIENTAS:**  
Pincel

**LIMPIEZA:**  
Agua