



## ENDURECEDOR MADERA CARCOMIDA

Refuerza la madera estropeada por el paso del tiempo, los insectos o la humedad.

### USO

Repara aquellas partes de muebles que se han estropeado debido a la acción del paso del tiempo, los insectos o la humedad, deteniendo así su deterioro.

### CARACTERISTICAS

Elaborado con resinas de poliuretano que aportan una gran dureza.

Pipeta que permite una aplicación fácil y precisa.

Producto líquido que permite una gran penetración en la madera.

### APLICACIÓN

Importante : Debe trabajar sobre una superficie de madera bruta (que deberá decapar previamente con un decapante a fin de retirar la pintura y el barniz o con un producto para eliminar y retirar la cera).

1. Con ayuda de la pipeta, rellene las galerías por toda la madera estropeada hasta saturarlas.
2. Aplique una última capa fina con la brocha para igualar la "calidez" de la madera.
3. Deje secar durante 4 horas y luego lije con un papel de lija fino. Quite el polvo.
4. A continuación podrá teñir, barnizar y/o encerar la madera.

### CONSEJO LIBERON

La madera reparada con el endurecedor puede clavarse, atornillarse y/o lijarse.

### PRECAUCIONES DE USO

N: Nocivo

R11: Fácilmente inflamable. R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. R36: Irrita los ojos. R42: Posibilidad de sensibilización por inhalación. R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67 : La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños. S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar. S23 : No respirar los vapores. S29: No tirar los residuos por el desagüe. S36/37: Usense indumentaria y guantes de protección adecuados. S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al medico (si posible muéstrale la etiqueta). S51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados. S63: En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona cotaminada y mantenerla en reposo.

### Secado

4h

### Rendimiento por capa :

0.25L = +/- 4m<sup>2</sup>

**Material :** Brocha /Pincel

**Limpieza de las herramientas :** Acetona