



TINTE PARA MADERA CON DISOLVENTES

Realza las vetas de la madera



Modo de empleo:

- Agitar previamente.
- Desbastar la madera con un papel de lija fino y quitar el polvillo creado. Dejar secar de 2 a 4 horas (si la madera no es maciza, eliminar todo tipo de acabado con un desencerador o un decapante y desbastar el soporte con un papel de lija fino antes de quitar el polvillo creado).
- Aplicar el tinte para madera con la ayuda de un pincel o un cabo de munequilla de algodón, en el sentido de las vetas de la madera.
- A lo largo de la aplicacion, quitar el exceso de tinte con la ayuda de un trapo limpio.
- Dejar secar alrededor de 1 hora antes de aplicar el producto de acabado.

El consejo de Libéron:

- Para fijar y proteger su tinte, aplicar una capa de **Tapaporos Antimanchas** antes de barnizar o encerar.
- El Tinte para Madera con Disolventes es ideal para realzar las vetas de las maderas de roble, castaño, haya o caoba.
- Si se utilizan varios envases, mezclar previamente su contenido para conseguir un tono del tinte uniforme.

R11 : Fácilmente inflamable

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños

S16 : Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar

S29 : No tirar los residuos por el desagüe

S33 : Evítense la acumulación de cargas electroestáticas

S51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados