

# **EFECTO METALIZADO** SATINADO

PINTURA METALIZADA

Sin imprimación Resistente a las Madera, melamina, metal | manchas y a los golpes



0,5L 2 colores

EL EFECTO METALIZADO SATINADO juega con los reflejos e ilumina muebles y objetos de preciosos matices metálicos. Aplicación fácil, no necesita imprimación. Resistente a las manchas y a los golpes. Muy lavable.







#### INSTRUCCIONES DE USO

#### **PREPARACIÓN**

Aplicar en un soporte limpio, seco y sin polvo.

- En MADERA BARNIZADA o PINTADA, MELAMINA, ESTRATIFICADOS: Lavar (detergente a base de sosa), aclarar y dejar secar. Lijar con papel de lija grano 240 y quitar el polvo.
- En MADERAS BRUTAS, DM, CONGLOMERADO : lijar (con papel de lijar grano 240) y quitar el polvo.

#### APLICACIÓN

Mezclar bien con una varilla.

- 1. Aplicar el EFECTO METALIZADO con un pincel plano o un rodillo para lacar 5mm, cruzando las pinceladas y acabando ecualizando en el mismo sentido. Dejar secar 6h.
- 2. Aplicar una segunda capa de la misma manera (sin lijar entre capas). Dejar secar 12h. Para una resistencia óptima, evitar el uso extremo del soporte (golpes, manchas) durante los 20 primeros días.

### **EL SECRETO** LIBÉRON

Para obtener más brillo, aplicar encima del acabado LA **PROTECCIÓN SUPERFICIES** PINTADAS de LIBÉRON.

EUH208 : Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P102 : Mantener fuera del alcance de los niños. P271 : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501 :Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C. Valor límite de la UE para el producto (cat A/d): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 4g/l.



## Colores





PLATA SATINADO

COBRE SATINADO



V33 ESPAÑA S.A. C/ Colquide 6, Portal 2 Planta Baja. – 28231 Las Rozas de Madrid España – Tel: 916 370 382 – Web: www.liberon.es